

南通舞台运动木地板施工方案

生成日期: 2025-10-23

PVC地板的铺装工艺对使用寿命也起到至关重要的作用。在铺装过程中容易出现的错误有：1、地面不平整。地面不平会使部分PVC地板出现凹凸的现象，也就是鼓包。在铺设PVC地板的时候，如地面不平整应先做自流平，使地面平整再铺设。2、PVC地板铺装时要和铺设地面的尺寸吻合。PVC地板的面积一般应略小于地面，以便留出伸缩缝，防止PVC地板的热胀冷缩。3、PVC地板与基层粘结是否牢固。PVC地板粘贴要做到不翘边、不脱胶、不空鼓、涂胶均匀，饰面无黏合剂污染。4、铺好的PVC地板应表面洁净、无污染及胶痕；接缝处图案清晰，无色差，花纹吻合严密；收边平实、顺直，收边与墙面交接严实、顺直。5、铺设PVC地板时温度要适中，现场地面温度不应低于15℃或高于30℃。

体育馆运动木地板在寒冬如何保养。南通舞台运动木地板施工方案

如果接缝效果好，但是施工复杂难度高也是不行的。PVC地板的安装施工非常快捷，不需要常用的水泥砂浆，地面基础条件好的环境，只需要使用的环保地板胶粘合即可，24小时后即可正常使用。特殊花色的片材地板经严格的施工铺装，其接缝非常小，远观几乎看不见接缝；而卷材地板采用无缝焊接技术可以达到完全无缝效果，这是普通地板无法比拟的，也因此可以将地面的整体效果及视觉效果得到比较大限度的优化；在对地面整体效果要求较高的环境如办公室，以及对杀菌消毒要求高的环境如医院手术室等，塑胶地板将会是优先。根据检验机构检验，PVC地板具有较强的耐酸碱腐蚀的性能，可以经受恶劣环境的考验，适合在特殊场所使用（医院、实验室、研究院）。PVC地板因为其以上有点，如今已经是当今世界各国使用的一种新型地面装饰材料，在欧美市场以及亚太市场广受欢迎，在中国也非常普及，发展前景非常广阔。

南通舞台运动木地板施工方案目前国际上对于木地板运动性能的标准主要是：震动吸收、垂直变形、球类反弹、荷载强度、摩擦系数。

在运动木地板在安装的过程中，会预留一定宽度的伸缩缝，使运动木地板在经历四季变化后，可以正常膨胀而不致于损坏整个运动木地板系统。运动木地板后期使用过程中要注意定期检查伸缩缝内是否存有灰尘或其他赃物，注意及时清理干净，避免面板之间的缝隙过大而影响使用。除了伸缩缝外，还要注意运动木地板上体育器材下方或墙角、墙边取暖设施下方等不易清洁的部位，也要定期检查并清理干净。伸缩缝的变化跟潮湿度有关，因此体育馆内的湿度应保证在35%-50%之间。定期检查伸缩缝的空隙宽度，有效预防运动木地板出现起翘，开裂的问题。冬季干燥的季节，因受北方季风影响，外部空气干燥，会降低馆内空气湿度，所以要保持馆内封闭性，减少空气通风对流。到了闷热多雨的夏季，则不能长时间密闭，要做到保证场馆空气对流性（下雨时注意关闭门窗），有条件的可利用空调的除湿功能进行除湿（除湿时应减少空气的流通），以保证室内湿度在允许范围。

运动木地板是一种具有优良的承载性能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统。体育运动木地板满足三大性能、六项指标。运动木地板三大性能运动功能：运动功能是指体育木地板应比较大限度地满足各种不向体育运动项目的技术特点，并尽量避免运动员承受不必要的负载和消耗过多的能量所应具备的性能。保护功能：保护功能是指尽量减轻运动员在跑步、球类比赛和训练时所承受的负载，以及在一些需要特殊保护的运动项目（例如拳击、摔跤或柔道）减少运动员落地时受伤的程度所应具备的一种性能。技术性能：技术性能是指体育木地板能够长时间满足运动功能和保护功能，而且能适应运动器械和设备（例如座椅和看台）的移动和使用所应具备的一些性能。体育场馆实木地板，学校木地板施工。

要保证运动木地板具备足够的运动性能，还需要考虑运动木地板的摩擦系数和球回弹率，运动木地板太光滑或是太涩都会导致运动伤害，只有适度的摩擦力才能保证运动的稳定性，运动木地板面层有一层漆，可有效增加表面的摩擦力，从而减少了运动事故的发生。中润致远体育推荐使用的Bona体育地板水性涂料进行上漆作业，博纳运动木地板**漆环保性能佳，通过FIBA国际篮联认证，具备良好的安全性、防滑性，柔韧抗冲击，耐磨强度高，满足运动场馆木地板高频率**度使用。运动木地板施工找上海双步实业有限公司。南通舞台运动木地板施工方案

专业的运动木地板与普通木地板在材质、结构、性能等方面都有很大的区分！南通舞台运动木地板施工方案

在进行运动木地板安装的时候，因为考虑到是一些运动场所，所以在进行网球场施工的时候，要考虑很多的问题。尤其是安装的好坏会直接影响运动木地板的使用寿命。地板的耐用程度“三分产品，七分安装”，实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。

运动木地板铺装质量，需要注意的四个要点，保障运动木地板铺装质量时要防止四种情况的发生：

防止地面不平整

运动木地板的地面不平会使部分地板和龙骨悬空，时就会发出响声。

防止龙骨未经干燥

运动木地板未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右，而合格的木地板含水率一般在12%，湿度差过大会使木地板快速吸潮，造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板，然后在地板上进行其他施工。

防止不重视运动木地板维护

运动木地板安装工程十分简单，大部分人在安装之后就认为木地板安装完成后就可以不用去管理了，但是殊不知安装木地板还是步，木地板安装完成后需要立即进行清洁维护工作。

南通舞台运动木地板施工方案

上海双步实业有限公司拥有体育场地设施工程，照明工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），安全防范工程，绿化工程，建筑防水工程，钢结构工程，体育场馆设备安装，水电安装，计算机软硬件

开发、销售，计算机系统集成，橡胶制品、文体用品、体育设备、体育器材、五金制品、建材、日用百货的销售，人工草加工、制作、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】等多项业务，主营业务涵盖塑胶跑道，运动木地板，球场施工□PVC运动地板。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。上海双步实业有限公司主营业务涵盖塑胶跑道，运动木地板，球场施工□PVC运动地板，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的塑胶跑道，运动木地板，球场施工□PVC运动地板形象，赢得了社会各界的信任和认可。